

Fiche technique du produit

Spécifications

Easy UPS 3S - Chaîne de batterie



E3SBT4

Présentation

Présentation	Chaîne de batterie à utiliser avec Easy UPS 3S avec emplacements de batterie internes et armoire à batterie modulaire vide pour Easy UPS 3S (E3SXR6). Chaque chaîne de batteries se compose de quatre modules de batteries 7,2 Ah.
Lead time	Livraison habituellement sous 6 semaines

Physique

Hauteur	15,7 cm
Largeur	42,8 cm
Profondeur	76 cm
Poids du produit	108 kg
Mode d'installation	Non montable en rack

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...1000 m
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-15...40 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation

Batteries & durée de fonctionnement

Créneau de batterie vide	0
Batteries pré-installées	0
Montage de l'appareil	Cartouche de batterie fermée
Type de batterie	VRLA
Capacité Batterie Volt Ampère Heure	0 VAh

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	112 kg
Hauteur de l'emballage 1	18 cm

Largeur de l'emballage 1	56 cm
Longueur de l'emballage 1	82 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	1 an, réparation ou remplacement
----------	----------------------------------