

Fiche technique du produit

Spécifications



APC Essential SurgeArrest 5 Outlet Black 230V Germany

PME5B-GR

Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

Principales

Tension d'entrée principale	220 V 230 V 240 V
Prise standard	Schuko CEE 7/7P
Longueur de câble	1,52 m
Nombre de câbles	1
Equipement fournis	Manuel utilisateur

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	4 cm
Largeur	30,4 cm
Profondeur	6,3 cm
Poids du produit	0,47 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Entrée

Puissance	2300 W
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant commuté	10 A

Sortie

Nombre de prises d'alimentation	5
Standard de prise	Schuko CEE 7

Conformité

Certifications du produit	CE
---------------------------	----

Marquage	Marquage CE
----------	-------------

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Parasurtenseur et filtrage

Temps de réponse en mode normal aux surtensions (Ns)	1 ns common mode
Rejet de mode commun	45 dB
Courant crête	15 kA normal mode
Taux d'énergie de surintensité	680 J

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,551 kg
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	12 cm
Longueur de l'emballage 1	36,5 cm
SCC14	10731304347030
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	7,27 kg
Hauteur de l'emballage 2	270,00 mm
Largeur de l'emballage 2	299,97 mm
Longueur de l'emballage 2	357,12 mm
Nb produits dans l'emballage 3	324

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie