Fiche technique du produit

Spécifications

ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV, montage en rack, 10 000 VA 230 V

SRV10KRI

Présentation

Présentation	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Autre tension d'entrée	220 V 240 V
Tension de sortie principale	230 V
Autre tension de sortie	220 V 240 V
Puissance nominale en W	10000 W
Puissance nominale en VA	10000 VA
Type de connecteurs de sortie	Cablage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1
Nombre d'unité de rack	4U
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Equipement fournis	Câble RS-232 de base pour signaux d'onduleurs CD avec logiciel Supports de montage en rack Manuel utilisateur Câble USB

Généralités

Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation	0
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
Redondance	No

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	17,3 cm
Largeur	43,8 cm
Profondeur	71,0 cm
Poids du produit	68 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	Plus bas
Mode d'installation	En rack avec kit
Compatible USB	Yes
Position de montage	Horizontal

Entrée

Limites de la tension d'entrée	110...300 V demi charge 176...300 V pleine charge
Nombre de connecteurs d'entrée	1 cablage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre)
Fréquence du réseau	40...70 Hz détection automatique

Sortie

Puissance configurable max. (VA)	10000 VA
Puissance configurable max. (Watts)	10000 W
Fréquence de sortie (sync à secteur)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
Distorsion harmonique	1 %
Type UPS	On-line Double conversion
Type de forme de l'onde	Sinusoïde
Rendement	94 % (pleine charge)
Type de bypass	By-pass interne (automatique et manuel)
Facteur de crête	3:1

Conformité

Certifications du produit	CE EAC TISI
Normes	CEI 62040-1-1 CEI 62040-1-2

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…40 °C
Humidité relative	0…95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...3000 m
Température ambiante de stockage	-15…60 °C
Humidité relative de stockage	0…95 % sans condensation
Altitude de stockage	0…15000 m
Niveau acoustique	58 dB
Dissipation thermique	2128 Btu/h
Degré de protection IP	IP20

Batteries & durée de fonctionnement

Tension de la batterie	192V

Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Temps de recharge de la batterie	9 H
Durée de vie de la batterie	3…5 année(s)
Puissance de charge de la batterie (Watts)	235 W rated

Communication et gestion

Alarme audible	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Paneau de configuration	Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Interrupteur d'arrêt d'urgence	Oui
Emplacement disponible	1

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	600 J

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	79 kg
Hauteur de l'emballage 1	48,5 cm
Largeur de l'emballage 1	60 cm
Longueur de l'emballage 1	83,6 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement