APC Essential SurgeArrest, 5 prises, 230 V, France - PM5-FR

Sortie

• Nombres de raccords de branchement	5.0 prises au format français (USE)
• Style de réceptacle	France/Belgique

Entrée

• Tension d’Entrée Nominale	230V
• Fréquence d'entrée	50 Hz
• Type de connexion en entrée	Prise française standard (USE) avec terre
• Longueur du cordon	2 mètres
• Nombre de cordons d'alimentation	1
• Alimentation d"entrée	2300.0Watts
• Intensité maximale du courant d’entrée	10.0A

Parasurtenseur et filtrage

• Taux d'énergie de surintensité	918Joules
• ts_nm_surge_response	1ns
• Mode commun de courant de crête	24kAmps

Physique

• Hauteur max.	56mm, 5.6cm
• Largeur max.	370mm, 37.0cm
• Profondeur max.	73mm, 7.3cm
• Poids net	0.62kg
• Poids avec emballage	0.74kg
• Hauteur de transport	58mm, 5.8cm
• Largeur de transport	405mm, 40.5cm
• Profondeur de transport	130mm, 13.0cm

• Couleur	White
• Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)	283 x 375 x 429mm
• Unités carton principal	12.0
• Poids carton principal	8.8
• Nbre d'unités par palette	72.0

Environnemental

• Température de fonctionnement	0 - 40 °C
• Humidité relative en fonctionnement	0 - 95% no %
• Altitude en fonctionnement	0-15000mètres
• Température de stockage	-15 - 45 °C
• Humidité relative de stockage	0 - 95 %
• Altitude de stockage	0-15000mètres

Conformité

• Approbation	CE
• Politique de protection des équipements	A vie : 50 000 Euros
• Garantie standard	A vie (pays de l'Union Européenne uniquement)

Offre durable Etat

• RoHS	Conforme
• REACH	REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes