



Epson Matricielle DFX 9000

imprimante forts volumes format A3

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

MODE D'IMPRESSION	Matricielle à impact
NOMBRE D'AIGUILLES	9 aiguilles
NOMBRE DES COLONNES	136 Colonnes
AIGUILLES	36 aiguilles (4 x 9)

IMPRESSION

VITESSE D'IMPRESSION	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 1550 caractères par s, 12 cpi: 1450 caractères par s, Draft: 10 cpi: 1320 caractères par s, NLQ: 10 cpi: 330 caractères par s
PERFORATIONS	9 plus un original

CONNECTIVITE

CONNEXIONS	USB 2.0 type B, Interface de type B, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (en option), Parallèle bidirectionnel
------------	---

GESTION DU PAPIER

ALIMENTATION EN PAPIER	Papier en continu devant et derrière, Sortie papier devant et derrière, Mesure de l'épaisseur du papier : Oui
FORMATS DE PAPIER	Papier en feuilles (à une ou plusieurs couches), Papier sans fin (à une ou plusieurs couches), Etiquettes (à une ou plusieurs couches)

INFORMATIONS GENERALES

CONSOMMATION D'ENERGIE	185 W, 75 W (en veille)
DIMENSIONS DU PRODUIT	700 x 378 x 363 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
POIDS DU PRODUIT	34 kg
SYSTEMES D'EXPLOITATION COMPATIBLES	Windows 2000, Windows 7, Windows 98, Windows XP
TEMPERATURE	fonctionnement 5°C - 35°C
DUREE DE VIE DE LA TETE D'IMPRESSION	200 millions d'impacts par aiguille
MEAN TIME BETWEEN FAILURES (TEMPS MOYEN ENTRE DEFAILLANCES)	20.000 Heures
RENDEMENT DU RUBAN	15000000 Caractères Noir Draft
HUMIDITE DE L'AIR	fonctionnement 10% - 80%
PRESSION ACOUSTIQUE	Fonctionnement : 58 dB(A)
MEMOIRE	128 kB Incluse
LOGICIELS INCLUS	Epson Status Monitor
CONTENU DE LA BOITE	Pilote et programmes d'aide (CD), Interface réseau intégrée, Appareil principal, Câble électrique, Ruban couleur, Instructions de montage, Logiciel (CD), Mode d'emploi (CD), Document de garantie

AUTRES PARAMETRES

EMULATIONS	IBM PPDS, ESC/P
------------	-----------------

GARANTIE 12 MOIS

